

無憂強濾與一般過濾系統比較：

Comparison of WUYO Powerful filter and average filters systems:

產品名稱 Product name		無憂強濾 WUYO Powerful filter	石英砂過濾桶 Quartz sand filtering tank	生化過濾桶 Biochemical filtering tank	傳統毛刷池 Traditional brushed pond
產品材質 Product material		不銹鋼+粉體烤漆 Steel+ powder coating	不銹鋼&FRP Steel &FRP	不銹鋼+一般噴漆 Steel + common painting	水泥池&塑膠桶 Cement pond &plastic barrel
濾材材質 Filter material		石英砂+生化石 Quartz sand + biochemical stone	石英砂或生化石 Quartz sand or biochemical stone	保利龍球或生化球 Styrofoam or biochemical bead	毛刷+生化毯+白綿 Brush+Biochemical blank +white cotton
過濾桶特性 Features	去除綠藻 Chlorella elimination	超強 Super strong	尚可+UV燈 Fair+UV lamp	尚可+UV燈 Fair+UV lamp	差+UV燈 Poor+UV lamp
	物理過濾 Physical straining	超強 Super strong	超強 Super strong	差 Poor	差 Poor
	去除水中浮游物 Suspended matter elimination	超強 Super strong	超強 Super strong	差 Poor	差 Poor
	生化過濾 Biochemical straining	超強 Super strong	差 Poor	佳 Good	佳 Good
	清洗方式 Washing operation	手動或全自動 Manual or auto	手動，或全自動 Manual or auto	全自動 Auto	手動 Manual
	洗淨方式 Purge method	直接攪拌濾材+水流逆洗 Direct agitation of filtering material +water purging	水流逆洗 Water purging	間接攪拌濾材+水流逆洗 Indirect agitation of filtering material +water purging	手工清洗 Manual purge
	清洗濾材 Filtering material cleaning	1~3分/3-5天 1-3min/3-5days	10~30分/1~2天 10-30min/1-2days	10~30分/1~3天 10-30min/1-3days	10~30分/每週 10-30min/week
馬達用電量 Motor power consumption		佳 Good	差 Poor	差 Poor	佳 Good
濾材更換期限 Period of filter replacement		2年~永久 2 Y-permanent	石英砂半年換一次 Quartz every 6 months	定期更換 Regularly	永久/白綿常更換 Permanent/frequent change of white cotton
排放污水量 Contaminated drain		超省 Super little	超多 Super much	尚可 Fair	排放底排 Bottom layer
耐用年限 Lifespan		5年以上 Over 5 Y	5年以上 Over 5 Y	5年以上 Over 5 Y	易漏水 Leakage likely
佔地空間 Space needed		小 Small	小 Small	小 Small	超大 Super big
外觀效果 LOOK		1. 顏色多樣化 Colorful 2. 珠璣鑲造質感 Enamel & forged texturd	1. 白鐵表面材質，趨向傳統。 Conventional steel texture 2. FRP粗糙，易髒污 FRP tends to get dirty	1. 顏色單調 Monotonous color 2. 趨向傳統 Conventional	1. 要美化處理較死板 Needs treatment, otherwise dul